

г. Нижний Новгород
ул. Коминтерна, д. 47а
тел. (831) 283-51-41
+7 9302835141



LED.NNRUS.RU

ПРАЙС на январь 2020

Наименование товара

Светодиодные модули

Цена в руб.

P10 Red (монохромный К) уличный, яркость 3500 cd, 160*320, Шаг - 10мм.	600
P10 Blue (монохромный С) уличный 160*320 Шаг - 10мм.	800
P10 White (монохромный Б) уличный 160*320 Шаг - 10мм.	800
P10 Green (монохромный З) уличный 160*320 Шаг - 10мм.	800
P10 Yellow (монохромный Ж) уличный 160*320 Шаг - 10мм.	800
P10 SMD Red (монохромный К) уличный, яркость 4000 cd, 160*320, Шаг - 10мм. NEW!	650
P10 SMD Yellow (монохромный Ж) уличный, яркость 4000 cd, 160*320, Шаг - 10мм. NEW!	850
P10 SMD White (монохромный Б) уличный, яркость 4000 cd, 160*320, Шаг - 10мм.	850
P5-SMD- RGB (полноцветный) интерьерный, яркость 1500 cd, 160*320 Шаг - 5мм.	22,87 1800
P8 RGB 3 in 1 (полноцветный) уличный, яркость 6500 cd, 160*320 Шаг - 8мм.	24,14 1900
P10 SMD- RGB (полноцветный) уличный, яркость 5000 cd, 160*320 Шаг - 10мм.	1500
P10 SMD - RGB (полноцветный) уличный, яркость 6500 cd, 160*320 Шаг - 10мм.	1800
P13,3 RGB 3 in 1 (полноцветный) уличный, яркость 5000 cd, 160*320 Шаг - 13,3мм.	1300

Материнские платы






HD



HD-U6A Монохром 320*32, USB	450
HD-U60 Монохром 512*32, USB	850
HD-U6B Монохром 1024*48, USB	900

HD-U63	Монохром 512*128, Полноцвет 384*48 USB	1600
HD-E62	Монохром 1024*64, Полноцвет 384*24 USB, LAN	1900
HD-E63	Монохром 3072*16 - 1024*128, Полноцвет 384*48 USB, LAN	2200
HD-E64	Монохром 4096*16 - 1024*256, Полноцвет 512*128 USB, LAN	2750
HD-W62 & WiFi	Монохром 1280*64, Полноцветный 320*16	2800
HD-W64 & WiFi	Монохром 640*256, Полноцветный 512*64	3900
HD-U60-75	Полноцвет 1280*32 - 640*64 USB NEW!	1600
HD-W60-75	Полноцвет 1280*32 - 640*64 USB, WIFI NEW!	2500
HD - ВИДЕО		
HD-C10	Полноцветный: пикселей 384*320, USB, LAN, AUDIO, (ВИДЕО)	8000
HD-C30	Полноцветный: пикселей 640*480, USB, LAN, AUDIO, (ВИДЕО)	10000
HD-D10	Полноцветный: пикселей 384*320, USB, LAN, (ВИДЕО) NEW!	6000
BX		
BX-5MT	Монохром 512*32, USB, LAN	1800
BX-5M1	Монохром 512*64, USB, LAN	2200
BX-5M3	Монохром 1024*128, USB, LAN	3000
BX-5M4	Монохром 512*256, USB, LAN	3700
X-U2L	Монохром 1024x16 - 512x32, USB NEW!	800
X-U2	Монохром 2048x16 - 1024x32, USB NEW!	950
X-U3L	Монохром 2048x16 - 672x48, USB NEW!	1000
X-U3	Монохром 3200x16 - 1344x48, USB NEW!	1200
X-U4L	Монохром 3200x16 - 1024x64, USB NEW!	1300
X-U4	Монохром 3200x32 - 1600x64, USB NEW!	1400
BX-5U0	Монохром 256*64, USB	1200
BX-5U1	Монохром 512*64, USB	1400
BX-5U2	Монохром 1600*64, USB	2100
BX-5U4	Монохром 512*256, USB	2800
X-W2L	Монохром 1024x16 - 512x32, WiFi, USB NEW!	2000
X-W2	Монохром 2048x16 - 1024x32, WiFi, USB NEW!	2200
X-W3L	Монохром 2048x16 - 672x48, WiFi, USB NEW!	2300
X-W3	Монохром 3200x16 - 1344x48, WiFi, USB NEW!	2500
X-W4L	Монохром 3200x16 - 1024x64, WiFi, USB NEW!	2600
X-W4	Монохром 3200x32 - 1600x64, WiFi, USB NEW!	2800
BX-5AT&WIFI	Монохром 512*32, WIFI	1500

BX-5A1&WIFI	Монохром 512*64, WIFI			2600
BX-5A2&WIFI	Монохром 1024*64, WIFI			3200
BX-5A4&WIFI	Монохром 512*256, WIFI			4300
BX-6Q1	Полноцветный 256*256 , USB, LAN			3600
BX-6Q2L	Полноцветный 256*512 , USB, LAN			5000
BX-5Q1+	Полноцветный 512*80 , USB, LAN			3200
BX-DC монохромный, высота цифры-16, 32, 48 пикс (960*48) + ДИСТАНЦИОННИК				3600
ВХ - ВИДЕО				
BX-YQ1-75	Полноцветный, 384x384, Flash: 4Gb, 12-75HUB, 1LAN, Stereo, USB			10500
BX-VS	Отправочная карта ВХ, 1280*1024 @60Hz 2048*1024 @30Hz PCI, 2xLAN, STEREO, DVI, USB			14700
BX-V75	Полноцветная Приёмная карта ВХ, Разрешение: 384x384, 12-75HUB, 2LAN			2100
BX-V75L	Полноцветная Приёмная карта ВХ, Разрешение: 384x256, 8-75HUB, 2LAN			1950
RHX				
RHX 32*320 &WiFi	android, iphone, монохром 320*32, WIFI			1300
Дополнительные комплектующие				
HUB128-T12				500
HUB256-T12				650
HUB-T75-20				750
HUB-T75-8				550
Датчик температуры				400
Датчик температуры и влажности				1000
Датчик ИК в комплекте с пультом				850
Датчик яркости HD				1200
Датчик яркости ВХ				2500
Шлейф 50пин				200
Блоки питания				
Модель	Напряжение, V	Мощ-ть, W		
05200	5	200	900	
05200 slim	5	200	1100	
05300	5	300	2100	

05400	5	400				2950
05050-12 авто	5	50			8,9	800
05100-12 авто	5	100				900
Фурнитура						
Магниты для WP модулей						10
Шлейф 16 pin, 1 п.м.						100
Коннектор 16 pin						20
Профиль для бегущих строк						
Профиль алюминиевый, модель 2590F, черный, 91,5 мм, метр						350
Профиль алюминиевый, модель 3590F3, черный, 93,5 м						450
Профиль алюминиевый, модель 11030S, черный (двусторонний), 109,8 мм, метр						700
Профиль алюминиевый, модель 1555, черный, метр						350
Уголок к профилю 9 мм (2590F)						75
Уголок к профилю 93,5 мм (3590F3)						100
Уголок к профилю 109,8 мм (11030S)						175
Уголок к профилю 1555						75
LED пиксели Трубы линейки						
PD12						0
PQ35						0
PT35						0
пиксель PQ-90, 9 см. диаметр						0
пиксель PS-120, 12 см. диаметр						0
пиксель PQ-130, 13 см. диаметр						0
пиксель PS-150,15 см. диаметр						0
труба TQ-8100, метровая						0
труба TQ-16100, метровая						0
линейка AL 16100 RGB, метровая						0
Контроллеры						
CS-12						0
CS-8						0
KL 868						0

KL 168 B					0	
KL 168 P					0	
Прожектора						
	Модель	FR633RGB1-CM	Напряжение	24В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	RGB	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	MeanWell	Угол свечения	30°		
	Мощность	72 Вт	Управление	Да		
	Модель	FL6100 RGB1-C	Напряжение	24 В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	RGB	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	72 Вт	Управление	да		
	Модель	FL6100	Напряжение	220 В	под заказ	0
	Светодиоды	EpiStar (36 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	нет		
	Модель	FR316RGB1-C	Напряжение	24 В	под заказ	
	Светодиоды	CREE (18 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	Да		
	Модель	FR216	Напряжение	24 В	под заказ	0
	Светодиоды	CREE (12шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	нет	Угол свечения	30°		
	Мощность	36 Вт	Управление	Да		
		FL350	Напряжение	220 В		
	Светодиоды	Epistar (18 шт)	Степень защиты	IP65		

	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С	под заказ	
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	18 Вт	Управление	нет		
	Модель	FL233	Напряжение	220 В	под заказ	
	Светодиоды	EpiStar (12 шт)	Степень защиты	IP65		
	Цвет	R, G, B, Y, CW, WW	Температура	-40°С/+50°С		
	Блок питания	DongLing	Угол свечения	30°		
	Мощность	12 Вт	Управление	Нет		

Цены и наличие уточняйте . Спасибо!